

16. Hammasratasjagajad

Tüüp	Vooluhulk l/min	Max surge	Pöörlemiskiirus
	min - max		min - max
MKV 1 DF 1,2	1,44 - 3,24	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 1,7	2,04 - 4,59	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 2,2	2,64 - 5,94	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 2,6	3,12 - 7,02	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 3,2	3,84 - 8,64	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 3,8	4,56 - 10,26	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 4,3	5,16 - 11,61	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 4,9	5,88 - 13,23	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 5,9	7,08 - 15,93	220 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 7,8	9,36 - 21,06	210 bar	1200 - 2700
MKV 1 DF 9,8	11,76 - 26,46	200 bar	1200 - 2700
MKV 2 DF 4	4,8 - 10	260 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 6	7,2 - 15	260 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 9	10,8 - 22,5	260 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 11	13,2 - 27,5	260 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 14	16,8 - 35	240 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 17	20,4 - 42,5	240 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 19	22,8 - 47,5	230 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 22	26,4 - 55	220 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 26	31,2 - 65	200 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 30	36 - 75	190 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 34	40,48 - 85	170 bar	1200 - 2500
MKV 2 DF 40	48 - 100	160 bar	1200 - 2500

Lisateave: DF = sektor ilma tasandusventiilideta
DFV = sektor tasandusventiilidega

Tasandajate reguleermäärad: U = 10 – 105 baari
D = 70 – 210 baari
T = 140 – 350 baari

Hammasratasjagajate maksimumpikkus on 16 sektorit 4 sissetulekuga.

