

# 1902-

## Kalibreeritud tsink täppisterastorud

- DIN 2445 karastatud algmaterjal
- Tüüp St 37,4
- DIN 2391 tolerants
- Külmalt tõmmatud toru,
- Tehase poolt märgistatud
- Pinnakäitlus: Külmtsink (või kollakas passiveering)

Tootekood	Välis-Ø mm	Seina paksus mm	Töösurve bar
1902-04-10	4	1	555
1902-05-10	5	1	460
1902-06-10	6	1	395
1902-08-10	8	1	305
1902-08-15	8	1,5	435
1902-10-10	10	1	250
1902-10-15	10	1,5	360
1902-12-10	12	1	210
1902-12-15	12	1,5	305
1902-12-20	12	2	395
1902-14-15	14	1,5	265
1902-14-20	14	2	345
1902-15-15	15	1,5	250
1902-15-20	15	2	325
1902-16-15	16	1,5	235
1902-16-20	16	2	305
1902-18-15	18	1,5	210
1902-18-20	18	2	275
1902-20-20	20	2	250
1902-20-25	20	2,5	305
1902-22-15	22	1,5	175
1902-22-20	22	2	225
1902-22-25	22	2,5	280
1902-25-20	25	2	205
1902-25-25	25	2,5	250
1902-25-30	25	3	295
1902-28-20	28	2	185
1902-28-25	28	2,5	225
1902-30-25	30	2,5	210
1902-30-30	30	3	250
1902-30-40	30	4	325
1902-35-30	35	3	215
1902-38-30	38	3	200
1902-38-40	38	4	260
1902-42-30	42	3	180
1902-42-40	42	4	240